

KLIMATYZATORY AIRCOOL



- nowoczesne
- energooszczędne
- trwałe

Klimatyzatory ściennie R410a

- ekonomiczne chłodzenie lub grzanie
- praca ręczna lub automatyczna
- funkcja osuszania i wentylacji
- 24 godzinny programator
- tryb pracy nocnej
- autorestart



Nr Kat.	Typ	Wydajność		Opis klimatyzatora ON / OFF	Zasilanie	Średnice rur	maks. dług. rur / w pionie	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie					
7206505W 7206505Z	MSH-07HRN1	2,1 kW	2,5 kW	ścienny pojedynczy "7"	1f/230V	1/4" ; 3/8"	10 m / 5 m	1 158
7206501W 7206501Z	MSH-09HRN1	2,6 kW	3,2 kW	ścienny pojedynczy "9"	1f/230V	1/4" ; 3/8"	15 m / 8 m	1 218
7206503W 7206503Z	MSH-12HRN1	3,5 kW	4,4 kW	ścienny pojedynczy "12"	1f/230V	1/4" ; 1/2"	15 m / 8 m	1 419
7206507W 7206507Z	MSH-18HRN1	5,3 kW	5,6 kW	ścienny pojedynczy "18"	1f/230V	1/4" ; 1/2"	15 m / 8 m	1 996
7206516W 7206516Z	MSH-24HRN1	7,0 kW	7,3 kW	ścienny pojedynczy "24"	1f/230V	3/8" ; 5/8"	20 m / 8 m	2 964

Klimatyzatory ściennie "duo" R410a



nr kat.	Typ	Wydajność*		Opis klimatyzatora ON / OFF	Zasilanie	Średnice rur	maks. dług. rur / w pionie	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie					
7206609W 7206609W 7206618Z	MSHI-09HRN1 MSHI-09HRN1 M2OA-18HRN1	2,6 + 2,6 kW	3,2 + 3,2 kW	ścienny podwójny "18"	1f/230V	1/4" ; 3/8"	15 m / 8 m	2856
	1/4" ; 3/8"					15 m / 8 m		
	-					-		
7206609W 7206612W 7206621Z	MSHI-09HRN1 MSHI-12HRN1 M2OA-21HRN1	2,6 + 3,5 kW	3,2 + 4,4 kW	ścienny podwójny "21"	1f/230V	1/4" ; 3/8"	15 m / 8 m	2999
	1/4" ; 1/2"					15 m / 8 m		
	-					-		

*) wydajność mierzona według EN 14511 :

chłodzenie : T_{zewn.} 35/24 °C T_{wewn.} 27/19 °C (termometr suchy/mokry)

grzanie : T_{zewn.} 7/6 °C T_{wewn.} 20/15 °C (termometr suchy/mokry)

Klimatyzatory podstropowe R410a



- wydajne chłodzenie lub grzanie trybie automatycznym lub ręcznym
- automatyczne poruszanie kierownicami powietrza w poziomie i pionie
- montaż podstropowy lub przyścienny
- długie instalacje rurowe
- nowoczesne wzornictwo

nr kat.	Typ	Wydajność*		Opis klimatyzatora	Zasilanie	Średnice rur	maks. dług. rur / w pionie	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie					
7207230W 7207730Z	MUB-30HRN1	9,2 kW	9,4 kW	przypodłogowo-sufitowy	1f/230V	1/2" ; 3/4"	30 m / 20 m	5367
7207236WT 7207736ZT	MUB-36HRN1	10,5 kW	11,4 kW	przypodłogowo-sufitowy	3f/400V	1/2" ; 3/4"	30 m / 20 m	5500
7207248WT 7207748ZT	MUB-48HRN1	14,0 kW	15,2 kW	przypodłogowo-sufitowy	3f/400V	1/2" ; 3/4"	50 m / 30 m	6563
7207260WT 7207760ZT	MUB-60HRN1	17,0 kW	20,0 kW	przypodłogowo-sufitowy	3f/400V	1/2" ; 3/4"	50 m / 30 m	7301

Klimatyzatory kasetonowe R410a



- możliwość doprowadzenia zewnętrznego powietrza
- nawiew 4-ro kierunkowy
- długie instalacje rurowe
- nowoczesne wzornictwo

nr kat.	Typ	Wydajność*		Opis klimatyzatora	Zasilanie	Średnice rur	maks. dług. rur / w pionie	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie					
7207136WT 7207736ZT	MCA-36HRN1	10,5 kW	11,4 kW	kasetonowy (4-stronny)	3f/400V	1/2" ; 3/4"	30 m / 20 m	7671
7207148WT 7207748ZT	MCA-48HRN1	14,0 kW	15,2 kW	kasetonowy (4-stronny)	3f/400V	1/2" ; 3/4"	50 m / 30 m	8744

*) wydajność mierzona według EN 14511 :

chłodzenie : T_{zewn.} 35/24 °C T_{wewn.} 27/19 °C (termometr suchy/mokry)

grzanie : T_{zewn.} 7/6 °C T_{wewn.} 20/15 °C (termometr suchy/mokry)