

- klimatyzatory ściennie z agregatem zewnętrznym w klasie energetycznej A dla wydajności do 3,5 kW oraz w klasie B dla wydajności chłodniczej do 7 kW
- dostępne z agregatem w wersji „duo” dla konfiguracji 2,6 + 2,6 kW oraz 2,6 + 3,5 kW
- komponenty wiodących producentów
- czynnik chłodniczy R410a
- nowoczesny wygląd
- 2 lata gwarancji



Dane techniczne			klimatyzatory ściennie MSH				
			07 HRN1	09 HRN1	12 HRN1	18 HRN1	24 HRN1
<b>Wydajność *)</b>							
Chłodzenie / Grzanie		kW	2.1 / 2.5	2.6 / 3.2	3.5 / 4.4	5.3 / 5.6	7.0 / 7.3
		Btu/h	7000/8501	9000/11001	12000/15001	18000/19001	24000/25001
<b>Dane elektryczne</b>							
Napięcie, Częstotliwość, Fazy		~V/Hz/f	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Moc wejściowa	chłodz./grzanie	W	640/690	820/890	1090/1200	1720/1630	2330/2150
Prąd nominalny	chłodz./grzanie	A	2.8/3.0	3.8/4.0	5.0/5.4	7.8/7.4	10.3/9.5
<b>Sprawność</b>							
EER Btu/W.h W/W			10.9, 3.21	11.0, 3.22	11.0, 3.23	10.5, 3.07	10.3, 3.01
COP W/W			3.61	3.62	3.66	3.42	3.41
Klasa energetyczna			A	A	A	B	B
Strumień powietrza	jedn. wew.	m <sup>3</sup> /h	450	500	680	850	1080
Poziom szumów	j. wew.wys/śr/nis	dB(A)	34/32/30	36/34/32	39/36/33	44/41/38	45/42/39
	j. zewnętrzna	dB(A)	49	50	52	56	58
<b>Wymiary i masa</b>							
J. wewnętrzna	szer x wys x głęb	mm	750x250x205	750x250x205	815x280x215	920x293x224	1080x330x235
J. zewnętrzna	szer x wys x głęb	mm	700x535x235	780x540x250	780x540x250	845x695x335	895x660x330
Masa netto	j.wewn./ j. zewn.	kg	8/32	8/37	10/41.5	13.5/52.5	17/64
<b>Wymiary i masa z opakowaniem</b>							
J. wewnętrzna	szer x wys x głęb	mm	830x336x285	830x336x285	915x360x290	1020x385x320	1165x445x330
J. zewnętrzna	szer x wys x głęb	mm	815x580x325	910x575x335	910x575x335	970x770x395	1043x915x395
Masa brutto	j.wewn./ j. zewn.	kg	10/35	10/40	12/45.5	15.5/56.5	21/68
<b>Połączenia rurowe</b>							
Linia cieczowa	mm(całe)		6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.53(3/8")
Linia parowa	mm(całe)		9.53(3/8")	9.53(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")	16.0(5/8")
Maksymalna długość / wysokość instalacji	m		10/5	15/8	15/8	20/8	20/8
<b>Powierzchnia klimatyzowana **)</b>							
	m <sup>2</sup>		10-14	14-21	18-26	28-40	40-70

\*) wydajność mierzona według EN 14511 :  
 chłodzenie: T<sub>zewn.</sub> 35/24°C T<sub>wewn.</sub> 27/19°C (termometr suchy/mokry)  
 grzanie: T<sub>zewn.</sub> 7/6°C T<sub>wewn.</sub> 20/15°C (termometr suchy/mokry)

\*\*) dane orientacyjne, dobór urządzeń zależy od obciążenia cieplnego klimatyzowanego pomieszczenia;

Klimatyzatory produkowane są zgodnie z certyfikowanym systemem kontroli jakości ISO 9001 i standardami zarządzania środowiskiem ISO 14001 Urządzenia spełniają wymogi dyrektywy Unii Europejskiej.

