


- klimatyzatory do zastosowań komercyjnych
- komponenty wiodących producentów
- czynnik chłodniczy R410a
- długie instalacje rurowe
- nowoczesny wygląd
- 2 lata gwarancji



uniwersalne jednostki zewnętrzne



klimatyzator przypodłogowo-sufitowy w przypodłogowym wariantcie montażu

## przypodłogowo-sufitowe



wariant montażu: poziomy lub pionowy

automatyczne poruszanie kierownicą powietrza w pionie i poziomie




## kasetonowe



możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz

nawiew 4-ro strony



Dane techniczne			przypodłogowo-sufitowe MUB				kasetonowe MUC	
			30 HRN1	36 HRN1	48 HRN1	60 HRN1	36 HRN1	48 HRN1
<b>Wydajność *)</b>								
Chłodzenie / Grzanie	kW		8.8 / 9.7	10.6 / 11.4	14.1 / 15.2	17.6 / 19.0	10.6 / 11.4	14.1 / 15.2
	kBtu/h		30/33	36/39	48/52	60/65	36/39	48/52
<b>Dane elektryczne</b>								
Napięcie, Częstotliwość, Fazy		~V/Hz/f	230/50/1	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Moc wejściowa	chłodz./grzanie	W	3270/3232	3750/3700	4700/4900	6000/6000	3700/3350	4700/4900
Prąd nominalny	chłodz./grzanie	A	17.0/16.7	6.6/6.5	8.2/8.6	9.8/9.8	6.5/5.8	8.2/8.6
<b>Sprawność</b>								
EER Btu/W.h, W/W			9.6, 2.8	9.6, 2.8	10.2, 3.0	10.0, 2.8	9.7, 2.8	10.2, 3.0
COP Btu/W.h			9.9	10.6	10.6	11.4	11.6	10.6
Klasa energetyczna			C	C	C	C	C	C
Strumień powietrza	jedn. wew.	m3/h	1400	1400	2000	2000	1600	1600
Poziom szumów	j. wew.wys/śr/nis	dB(A)	45/43/40	45/43/40	47/45/42	47/45/42	48/46/44	48/46/44
	j. zewnętrzna	dB(A)	57	57	58	58	57	58
<b>Wymiary i masa</b>								
J. wewnętrzna	szer x wys x głęb	mm	1285x660x198		1670x680x240		840x310x840 (panel 950x40x950)	
J. zewnętrzna	szer x wys x głęb	mm	990x960x360		940x1245x370		990x960x360	940x1245x370
Masa netto	j.wewn./ j. zewn.	kg	34/90	34/90	52/112	52/112	39/90	39/112
<b>Wymiary i masa z opakowaniem</b>								
J. wewnętrzna	szer x wys x głęb	mm	1365x744x278		1764x760x329		955x325x955 (panel 1030x145x1030)	
J. zewnętrzna	szer x wys x głęb	mm	1120x1090x435		1058x1380x435		1120x1090x435	1058x1380x435
Masa brutto	j.wewn./ j. zewn.	kg	42/102	42/102	62/127	62/127	51/102	51/127
<b>Połączenia rurowe</b>								
Linia cieczowa		mm(cal)	12.7(1/2")	12.7(1/2")	12.7(1/2")	12.7(1/2")	12.7(1/2")	12.7(1/2")
Linia parowa		mm(cal)	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
Maksymalna długość / wysokość instalacji		m	30 / 20	30 / 20	50 / 30	50 / 30	30 / 20	50 / 30
<b>Powierzchnia klimatyzowana **)</b>								
		m2	50-75	60-85	80-105	95-120	60-85	80-105

\*) wydajność mierzona według EN 14511: chłodzenie: T<sub>zewn.</sub> 35/24°C T<sub>wewn.</sub> 27/19°C (termometr suchy/mokry) • grzanie: T<sub>zewn.</sub> 7/6°C T<sub>wewn.</sub> 20/15°C (termometr suchy/mokry)

\*\*) dane orientacyjne, dobór urządzeń zależy od obciążenia cieplnego klimatyzowanego pomieszczenia;

